

MAGNETOMETRO M-SCAN

IL MAGNETOMETRO M-SCAN PUÒ LOCALIZZARE OGGETTI FERROSI SEPOLTI A NOTEVOLI PROFONDITÀ COME CHIUSINI, VALVOLE, FLANGE, SERBATOI, TUBAZIONI ECC... M-SCAN RILEVA METALLI FERROSI (MAGNETICI) A PROFONDITÀ MOLTO MAGGIORI RISPETTO AI CONVENZIONALI METAL DETECTOR.
E' IN GRADO DI RILEVARE OGGETTI METALLICI FINO A 5 METRI DI PROFONDITÀ, A SECONDA DELLA FORZA DEL SEGNALE.



COSA RILEVA

M-Scan rileva i campi magnetici emessi dagli oggetti ferrosi. E' ideale per localizzare un vasto range di oggetti sepolti nel sottosuolo, anche a notevoli profondità.

Coperchi di chiusini, valvole, flange, condotti e serbatoi sono solo alcuni esempi di oggetti ferrosi rilevabili.

COME E' COSTRUITO

M-Scan è costruito con ABS antiurto e sensore tubolare in alluminio robusto. Possiede un ampio display LCD che mostra il livello della batteria, la forza del segnale, la polarità, e tramite i pulsanti è possibile controllare volume e sensibilità.

Grazie all'ergonomico poggiamito è possibile utilizzare M-Scan per lunghi periodi senza fatica.

CARATTERISTICHE

- Alta sensibilità
- Ottimo range di rilevazione
- Warning 50/60 Hz
- Indicatore di polarità di campo
- Nessuna risposta verso alluminio, bronzo, ottone
- Forza del segnale audio e visuale
- Sensibilità regolabile
- Semplicità dei comandi
- Segnalatore stato batterie
- Robusto, leggero ed ergonomico
- Sacca di trasporto inclusa



- Design IP65 / IP66
- **Profondità di Rilevazione**
5 mt. (dipende dalle condizioni del sito)

FUNZIONI

- **Cancellazione Funzioni**
La mascheratura delle funzioni permette rilevazioni nei pressi di materiale ferroso
- **Sensibilità**
4 livelli di regolazione
- **Risoluzione di Rilevazione**
20 nT
- **Controlli**
Volume, Sensibilità, On/Off e Cancellazione
- **Display**
Indicatore numerico dell'ampiezza del segnale, barra multi segmento, indicatore di polarità, livello batterie
- **Suoni**
8 livelli di volume, incluso muto. Frequenza (picco) varia con l'ampiezza del segnale
Altoparlante integrato e presa jack da 3.5 mm. per cuffie standard
- **Lunghezza Totale**
1.09 mt.
- **Lunghezza Sensore Tubolare**
0.73 mt.
- **Costruzione**
Corpo principale: ABS antiurto (IP65)
Sensore Tubolare: Alluminio multistrato (IP66)
Protezione puntale: Elastomero termoplastico ad alta resistenza
- **Batterie**
8 x AA,
Compatibile con batterie ricaricabili NiMH
100 ore di utilizzo non continuativo
- **Peso**
1.3 kg (con batterie)
- **Temperatura operativa**
da -20 a +50°C
- **Sacca di Trasporto**
Inclusa